

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie do 30.000
e u r o

Gmina Białe Błota
z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota,
tel. 52 323 90 90, e-mail: sekretariat@bialeblota.pl

zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty
w postępowaniu na zadanie pn.:

Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota w latach 2016 – 2017

Oferty należy przesłać pocztą na adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, bądź złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota pod tym samym adresem.

Na kopercie należy dopisać:

„Oferta dot. postępowania pn.: Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota w latach
2016 – 2017

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.07.2016 R GODZ. 13.00”

Zadanie obejmuje:

1. remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych bitumicznych (emulsją asfaltową i grysami frakcji 2-5 mm do średniej głębokości 3 cm),
2. remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych bitumicznych betonem asfaltowym głębokości od 4 do 6 cm,
3. remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych bitumicznych betonem asfaltowym i kruszywem wapiennym 0/31,5 mm powyżej głębokości 6 cm,
4. naprawa/ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm z wykonaniem podsypki cementowo- piaskowej ,
5. naprawa/ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm z wykonaniem podsypki cementowo- piaskowej ,
6. naprawa/ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm z podbudowy z betonu C8/10 ,
7. naprawa/ułożenie obrzeży chodnikowych (6x20x100) ,
8. naprawa/ułożenie obrzeży chodnikowych (8x30x100) ,
9. naprawa/ułożenie krawężników (15x30x100), (15x22x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego krawężnika,
10. ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej grubości 6 lub 8 cm, z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 4 cm, z ułożeniem nawierzchni,
11. ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej gr 8 cm, z wykonaniem podbudowy z betonu C8/10 gr. 12 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem materiałów do miejsca wbudowania,
12. ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki szarej gr 8 cm, z wykonaniem podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem materiałów do miejsca wbudowania,
13. ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie nowego elementu, wraz z zakupem i transportem materiałów ,
14. ustawienie obrzeży chodnikowych (8x30x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie nowego elementu, wraz z zakupem i transportem materiałów ,
15. Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100, 15*22*100) na ławie betonowej wraz zakupem i transportem materiałów .

Termin składania ofert upływa 21.07.2016 r. godz. 13.00 (sekretariat)
Decyduje data wpływu do zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2016 r. godz. 13:15
w siedzibie Zamawiającego, ul. Guliwera 4a

spis: J. J.

K R O W N I K
Referatu Inwestycji
Bartosz Wiese

Z up. Wójta
Z-ca Wójta
Jan Czekański